



GAMME PETITS DÉBITS

Eau de source
Eau de forage
Eau d'adduction
Eau de puits



LA TECHNOLOGIE ULTRA-NATURELLE

www.uvgermi.fr

UVPLUS W60

Débit max. : 5,9 m³/h

REF : 23000261



Appareil connecté
pour une exploitation simplifiée

Fenêtre de vision
de l'état de la lampe



L'UVPLUS W60 est un matériel fiable, performant et économique. Il peut être utilisé pour traiter l'eau d'un forage, l'eau de pluie, l'eau d'adduction ou l'eau d'un puits contaminées par des bactéries. Pour garantir la potabilisation de l'eau, celle-ci doit être chimiquement potable avant le traitement par UV.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

LAMPE UV

Puissance électrique totale : 60 Watts (1 lampe)

Puissance germicide : 18 Watts UVc

Durée de vie de la lampe : 9 000 heures ou 1 an
(dans la limite de 5 démarrages maximum par 24 heures)

REACTEUR UV

Chambre de traitement : Inox 316L

Diamètre du réacteur : 129 mm

Longueur du réacteur : 482 mm

Entrée/Sortie : 1" entrée femelle / sortie mâle

Pression maximale autorisée : 6 bar

Photocapteur pour alerte en cas d'irradiance insuffisante

Colliers de fixation murale permettant de diffuser la chaleur

COFFRET ÉLECTRIQUE

Dimensions (mm) : 358 x 248 x 128

Alimentation électrique : 230V/50-60Hz

IHM de contrôle

Interrupteur

Témoin de marche de la lampe

Pré-alarme (8 000 h) et alarme (9 000 h) fin de vie de la lampe

PRODUITS ASSOCIÉS

Lampe UV 60 W : 14000135

Gaine Quartz : 14000053

Joint : 14000290

Matériel permettant de traiter un débit d'eau de 3,1 m³/h à 3,7 m³/h pour une valeur de transmittance comprise entre 90% et 98% et une dose de 40 mJ/cm².

